

# MASONRY ACRYLIC PUTTY

## Pre-Paint



### POPIS

ACRYLIC MASONRY PUTTY je biely akrylový tmel na vnútorné i vonkajšie použitie. Je vhodný na vyplňanie, nanášanie omietky na betón alebo drevo. Má vynikajúce plniace a vyrovnávacie vlastnosti. Rýchlo schne bez praskania a ľahko sa brúsi, čím poskytuje hladký a odolný povrch.

### INFORMÁCIE O PRODUKTE

**Typ:** Akrylátový tmel na vodnej báze.

**Spôsob aplikácie:** Špachtľou.

**Riedenie:** Pripravené na použitie.

**Výdatnosť:** Približne 2 – 3 m<sup>2</sup> na kilogram na vopred pripravených povrchoch.

**Doba schnutia:** suchý na dotyk po 1 hodine a brúsiteľný po 3 hodinách. Doba schnutia závisí od poveternostných podmienok (vlhkosť, teplota).

**Skladovanie:** Skladujte pri teplote 5 °C až 40 °C.

**Vnútorné aj vonkajšie použitie.**

**Vynikajúce spracovateľské  
a plniace vlastnosti**

### ΠΡÍΠΡΑΒΑ ΠΟΒΡΧΗ

- Povrchy musia byť čisté, suché a bez akýchkoľvek chybných a zle priľnavých materiálov, nečistôt, mastnoty a solí.

Suché brúsenie, rezanie plameňom a/alebo zváranie suchého náterového filmu spôsobí vznik prachu a/alebo nebezpečných výparov. Vždy, keď je to možné, by sa malo používať mokré brúsenie/zarovnávanie. Ak sa expozícii nedá zabrániť zabezpečením lokálneho odsávacieho vetrania, mali by sa používať vhodné ochranné prostriedky dýchacích ciest.



[www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)



# MASONRY ACRYLIC PUTTY

## Pre-Paint

### ΑΠΛΙΚΑΪΑ

- Nanásha sa špachtľou a po 3 hodinách sa môže brúsiť vhodným brúsnym papierom.
- Môže byť prelakovaný emulznými alebo rozpúšťadlovými farbami.

### ΠΟ ΠΟΥΪΤΪ

Pred čistením odstráňte zo štetcov a valčekov čo najviac farby. • Po použití očistite štetce a nástroje vodou a roztokom čistiaceho prostriedku.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajúte mimo dosahu detí • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku • Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom • Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára • Obsahuje izotiazolinónové zlúčeniny. Môže vyvolať alergickú reakciu • Nevypúšťajte do kanalizácie • Zneškodnite obsah a obal v súlade so všetkými národnými predpismi. Toxikologické centrum: +421254774166.

PRED POUŽITÍM DOBRE PREMIEŠAJTE - CHRÁŇTE PRED MRAZOM.  
NEAPLIKUJTE PRI TEPLITÁCH NIŽŠÍCH AKO 10 °C.



[www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)